

磁盘和 FLARE[®] OE 列表

P/N 300-008-211

修订版 A09

2009 年 7 月 13 日

为确保系统正常运行，EMC[®] AX4-5 系列存储系统中的串行高级技术附件 (SATA) 或串行附件 SCSI (SAS) 磁盘对每个存储处理器所运行的 FLARE[®] Operating Environment (FLARE OE) 提出了最低版本要求。本文档列出了 EMC AX4-5 系列存储系统支持的磁盘部件号，以及每种磁盘型号所需的最低软件版本。

注意：AX4-5SC、AX4-5、AX4-5SCi 和 AX4-5i 也可分别称为 AX4-5FSC、AX4-5F、AX4-5ISC 和 AX4-5I。

磁盘部件号 (PN) 位于塑料托架前方的标签上。



小心

请先确认存储系统上正在运行正确版本的 FLARE OE，然后再安装磁盘驱动器。如果安装了不正确的 FLARE OE 版本，则可能会发生无法识别驱动器以及数据丢失等问题。

AX4-5 系列系统

使用 EMC Navisphere® Express 软件查看 AX4-5 系列 FLARE OE 版本。

使用 Navisphere Express

选择“系统”菜单下的“软件”，打开“系统软件”页面。如果 FLARE OE 不符合您磁盘所需的最低版本要求（如表 1 所示），请先升级存储系统上安装的 FLARE OE，然后再安装磁盘。请参阅 AX4-5 技术支持网站上“服务和支持”下的“升级”部分。有关访问 AX4-5 技术支持网站的信息，请参阅存储系统附带的支持信息。

注意：表中的**蓝色粗体**部分表示本文档自上一版本以来所做的更改及新增内容。

表 1 AX4-5 系列系统中磁盘所需的 FLARE OE 的最低版本

磁盘容量	型号	部件号	RoHS ^a	驱动器类型	磁盘轴速度	平台	FLARE OE 软件的最低版本
1 TB	AX-SS07-010	P/N005048805	CO	SATA II	7.2K rpm	AX4-5 AX4-5SC AX4-5i AX4-5SCi	02.23.050.5.505
		P/N005048831	CO	SATA II	7.2K rpm	AX4-5 AX4-5SC AX4-5i AX4-5SCi	02.23.050.5.703 02.23.050.5.505
750 GB	AX-SS07-750	PN005048777 PN005044830	CO	SATA II	7.2K rpm	AX4-5 AX4-5SC AX4-5i AX4-5SCi	02.23.050.5.004
600 GB	AX-SS10-600	PN005048960	CO	3/6 Gb SAS	10 rpm	AX4-5 AX4-5SC AX4-5i AX4-5SCi	02.23.050.5.703

表 1 AX4-5 系列系统中磁盘所需的 FLARE OE 的最低版本 (续)

磁盘容量	型号	部件号	RoHS ^a	驱动器类型	磁盘轴速度	平台	FLARE OE 软件的最低版本
450 GB	AX-SS15-450	PN005048877	CO	3 Gb SAS	15K rpm	AX4-5 AX4-5SC AX4-5i AX4-5SCi	02.23.050.5.505
	NB-SS15-450	PN005048917	CO	3 Gb SAS	15K rpm	AX4-5 AX4-5SC AX4-5i AX4-5SCi	02.23.050.5.505
400 GB	AX-SS10-400	PN005048811	CO	3 Gb SAS	10K rpm	AX4-5	02.23.050.5.004
						AX4-5SC	02.23.050.5.703
						AX4-5i	02.23.050.5.004
						AX4-5SCi	02.23.050.5.703
300 GB	AX-SS15-300	P/N005048786	CO	3 Gb SAS	15K rpm	AX4-5	02.23.050.5.004
						AX4-5SC	02.23.050.5.703
						AX4-5i	02.23.050.5.004
						AX4-5SCi	02.23.050.5.703
	NB-SS15-300	P/N005048875 P/N005048852	CO	3 Gb SAS NEBS	15K rpm	AX4-5 AX4-5SC AX4-5i AX4-5SCi	02.23.050.5.004
						AX4-5 AX4-5SC AX4-5i AX4-5SCi	02.23.050.5.004

表 1 AX4-5 系列系统中磁盘所需的 FLARE OE 的最低版本 (续)

磁盘容量	型号	部件号	RoHS ^a	驱动器类型	磁盘轴速度	平台	FLARE OE 软件的最低版本
146 GB	AX-SS15-146	PN005048785	CO	3 Gb SAS	15K rpm	AX4-5	02.23.050.5.004
						AX4-5SC	02.23.050.5.703
						AX4-5i	02.23.050.5.004
						AX4-5SCi	02.23.050.5.703
	NB-SS15-146	P/N00548785 P/N00548851	CO CO	3 Gb SAS NEBS	15K rpm	AX4-5 AX4-5SC AX4-5i AX4-5SCi	02.23.050.5.004
						AX4-5 AX4-5SC AX4-5i AX4-5SCi	02.23.050.5.004

a. 在 RoHS 列中，CO = 符合 RoHS 标准；NC = 不符合 RoHS 标准。

版权所有 © 2007-2009 EMC Corporation。保留所有权利。

EMC 确信本出版物中的内容截至发布时是准确的。如有更改，恕不另行通知。

本出版物的内容按“原样”提供。EMC CORPORATION 对本出版物的内容不提供任何形式的陈述或担保，明确拒绝对有特定目的的适销性或适用性进行默示担保。

使用、复制或发布本出版物所描述的任何 EMC 软件都要有相应的软件许可。

有关产品系列的最新法规文档，请访问 EMC Powerlink 上的“技术文档和咨询”部分。

有关最新的 EMC 产品名称列表，请参阅 www.EMC2.com.cn 上的 EMC 公司商标。此处用到的所有其他商标分别是其各自所有者的财产。